



LCD-Kalender-Funkuhren für den Innenbereich

Modellreihe DIGIDATE LC

Elegante, extrem flache LCD-Funkuhren mit kontraststarken Displays und hervorragender Ablesbarkeit. Acht Modelle in verschiedenen Größen und Formen im flachen Design für Ablesentfernungen bis 35 m. Standardmäßig ist Batteriebetrieb vor-

gesehen. Optional sind alle Modelle auch für Netzbetrieb oder als Nebenuhr lieferbar. Excellent geeignet für Räume und Bereiche mit Publikumsverkehr wie z.B. in Ämtern, Behörden, Postagenturen, Versicherungen, Banken, Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien.



LC 90-C



LC 200-C



LC 200-CW



LC 200-AC

DIGIDATE LC

Für jeden Raum und jeden

DIGIDATE Modelle	LC 90-C	LC 200-C	LC 200-CW
Uhrzeit	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Stunde, Minute
Wochentag		MO - SO	MONTAG - SONNTAG
Datum		Tag/Monat	Tag/Monat/Jahr
Zifferblatt-Ø/Ziffernhöhe	90 mm	70 und 38 mm	59, 22 und 38 mm
Ableseentfernung ca.	35 m	12 m	8 m
Ablesewinkel (max.)	ca. 170° Grad bei allen Modellen		
DCF 77-Funkführung	bei allen Modellen eingebaut		
Ganggenauigkeit bei Quartzbetrieb	bei allen Modellen +/- 0,1 sec./Tag		
Batteriebetrieb, Batterien	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6
Gangdauer	ca. 3 Jahre	ca. 1 Jahr	ca. 1 Jahr
Abmessungen B x H x T	42 x 28 x 3 cm	35 x 31 x 2,5 cm	35 x 31 x 2,5 cm
Gehäusefarbe und -befestigung	silbermetallic RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube		
Bestell-Nr.	B032 6090 1112	B032 3200 1112	B032 4200 1112
Optionen (nicht nachrüstbar, spezielle DIGIDATE-Ausführungen für alle Modelle)			
Minutenimpulseingang für 12 - 60 V polwechselnd			
Netzbetrieb 230 V +/- 15%, 50 Hz sowie 4 x 1,5 V IEC LR6 für Gangreserve der Anzeige, nur für			
Gehäusefarbe als Sonderlackierung nach RAL-Farbskala			
Gehäuse aus VA-Edelstahl gebürstet (nicht verfügbar für das Modell LC 310-C mit Kunststoffgehäuse)			
Ausführung mit Innentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige			
Ausführung mit Außentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige			
Zubehör (nachrüstbar)			
DCF 77-Funkempfänger AD 345 für externe Installation im Innenbereich; mit 5 m Anschlußkabel			
Bestell-Nr.	B600 0345 9700		

Technische Änderungen vorbehalten

Design

Alle Modelle – mit Ausnahme der LC 310-C, die ein Kunststoffgehäuse hat – verfügen über ein hochwertiges Leichtmetallgehäuse in modernem, besonders flachem Design. Lackierung standardmäßig silbermetallic RAL 9006. Sonderfarben nach RAL oder gebürstetes Edelstahlgehäuse optional.

Anzeigetechnik

LCD-Anzeigen, schwarz auf hellem Grund. Zusätzliche Symbol-Anzeige für Funkempfang, Batteriekapazität und Menüführung. Besonderheit: Bei den Modellen LC 200-AC und LC 510-AC können die Sekunden als auf- bzw. abbauende Minutenstriche im Display angezeigt werden.

Bereich das richtige Modell

LC 200-AC	LC 310-C	LC 410-C	LC 500-CW	LC 510-AC
Analoguhr mit Sek., MO - SO	Stunde, Minute Option MO - SO	Stunde, Minute Option MO - SO	Stunde, Minute MONTAG-SONNTAG	Analoguhr mit Sek., MO - SO
Tag/Monat	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat
Ø 146 mm/30 mm	74 und 54 mm	74 und 54 mm	95, 40 und 62 mm	Ø 250 mm/54 mm
10 m	23 m	23 m	35m	23 m
ca. 170° Grad bei allen Modellen				
bei allen Modellen eingebaut				
bei allen Modellen +/- 0,1 sec. am Tag				
4 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	12 x 1,5 V IEC LR6
ca. 1 Jahr	ca. 2,5 Jahre	ca. 2,5 Jahre	ca. 2,5 Jahre	ca. 4 Jahre
31 x 31 x 2,5 cm	38 x 26 x 3,5 cm	45 x 38 x 3,5 cm	55 x 49 x 3,5 cm	48 x 51 x 3,5 cm
silbermetallic RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube				
B032 5200 1112	B032 1310 1111	B032 1410 1112	B032 7500 1112	B032 2510 1112

die Modelle LC 310-C, LC 410-C, LC 500-CW und LC 510 AC lieferbar

(incl. Temperatursensor im Gerät eingebaut)

(incl. abgesetztem Temperatursensor mit 5 m Anschlusskabel für Außeninstallation)

Antriebsarten

Die DCF 77-funkgeführten Uhren sind standardmäßig batteriebetrieben. Optional können die DIGIDATE-Innenuhren teilw. für Netzbetrieb oder als Nebenuhren geliefert werden. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt bei Funkführung automatisch. Die LCD-Uhren können auch auf Quartzbetrieb umgestellt werden.

Optionen und Zubehör

Optionen, die nicht nachrüstbar sind, sondern als spezielle DIGIDATE-Ausführungen geliefert werden, sowie nachrüstbares Zubehör zeigt die obige Tabelle.



LC 310-C
(Abb. mit MO - SO)



LC 410-C



LC 500-CW



LC 510-AC

Wir zeigen die Zeit...

...bei der Deutschen Bahn AG



...beim Hessischen Rundfunk



...im Flughafen München



...bei der Landesbank BW in Stuttgart



...im Universitätsklinikum Tübingen



...im Deutschen Bundestag

